

MBP-2244WS Series 仕様書**1. 仕様****<MBP-2244WS>****基本仕様**

| | |
|-------------------|---------------------|
| 使用温度 | 10°C～35°C（PCの仕様による） |
| 使用湿度 | 20%～80%（結露のないこと） |
| 消費電力 | 50W max.（補助電源：12V） |
| 消耗部品（常温 24 時間使用時） | 冷却ファン：交換時期 3 年 |

技術仕様

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ビデオフォーマット | HD: 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p, 1080/29.97PsF, 720/59.94p, 720/50p |
| ビデオ入力 | HD: 1.5 Gbps 75Ω BNC×4 |
| ビデオ出力 | HD: 1.5 Gbps 75Ω BNC×4 |
| ゲンロック入力 | BB: NTSC 0.429 V(p-p) または 3 値シンク: 0.6 V(p-p) 75Ω BNC× 1（75Ω内部終端） |
| オーディオ出力エンベデッド | 最大 8Ch（ステレオ 4 系統グループ 1, 2） 16/24-bit 48kHz |
| 入出力遅延 | CAMERA（V4 IN） 最小 1 フレーム（ゲンロック位相と同相で入力時） カメラ遅延調整：1～7 フレーム |

付属品

CD-ROM、開梱と確認

<MBP-2244WS-4K>**基本仕様**

| | |
|-------------------|---------------------|
| 使用温度 | 10°C～35°C（PCの仕様による） |
| 使用湿度 | 20%～80%（結露のないこと） |
| 消費電力 | 50W max.（補助電源：12V） |
| 消耗部品（常温 24 時間使用時） | 冷却ファン：交換時期 3 年 |

技術仕様

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ビデオフォーマット | 4K: 3840 x 2160/59.94p, 3840 x 2160/50p, Quad Link 3G-SDI, Level-A, SQD/2SI HD: 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p, 1080/29.97PsF, 720/59.94p, 720/50p |
| ビデオ入力 | 3G/HD-SDI: 3/1.5 Gbps, 75Ω, DIN 1.0/2.3 x 8 |
| ビデオ出力 | 3G/HD-SDI: 3/1.5 Gbps, 75Ω, DIN 1.0/2.3 x 8 |
| ゲンロック入力 | BB: NTSC 0.429 V(p-p) または 3 値シンク: 0.6 V(p-p) 75Ω BNC x 1 ループスルー（75Ω終端が必要） |
| 入出力遅延 | CAMERA（SDI IN 1-4, SDI IN 7） 最小 1 フレーム（ゲンロック位相と同相で入力時） カメラ遅延調整：1～7 フレーム |

付属品

CD-ROM、開梱と確認

<MBP-2244WS-12G>**基本仕様**

| | |
|-------------------|---------------------|
| 使用温度 | 10°C～35°C（PCの仕様による） |
| 使用湿度 | 20%～80%（結露のないこと） |
| 消費電力 | 60 W max.（補助電源：12V） |
| 消耗部品（常温 24 時間使用時） | 冷却ファン：交換時期 3 年 |

技術仕様

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ビデオフォーマット | 4K: 3840 x 2160/59.94p, Quad Link 3G-SDI, Level-A, SQD/2SI Single Link 12G-SDI HD: 1080/59.94i, 1080/29.97PsF |
| ビデオ入力 | 12G/3G/HD-SDI: 12/3/1.5 Gbps, 75Ω, HD-BNC x 4 3G/HD-SDI: 3/1.5 Gbps, 75Ω, BNC x 4 |
| ビデオ出力 | 12G/3G/HD-SDI: 12/3/1.5 Gbps, 75Ω, HD-BNC x 4 3G/HD-SDI: 3/1.5 Gbps, 75Ω, BNC x 4 |
| ゲンロック入力 | BB: NTSC 0.429 V(p-p) または 3 値シンク: 0.6 V(p-p) 75Ω BNC x 1（75Ω内部終端） |
| 入出力遅延 | CAMERA（SDI IN 1-4, SDI IN 7） 最小 1 フレーム（ゲンロック位相と同相で入力時） カメラ遅延調整：1～7 フレーム |

付属品

CD-ROM、開梱と確認