

USF-10IP-TRC 仕様書

1. 仕様

基本仕様

使用温度	0℃～40℃
使用湿度	30% ～ 90% (結露のないこと)
電源電圧	DC +12 V USF フレームより供給
消費電流	6.0 A
対応フレーム	USF-212BS
スロット使用数	2 スロット (最大 5 モジュール搭載可)
外形寸法	フロント 106(W) x 357 (D) mm リア 114(W) x 61 (H) mm
質量	1.1kg

技術仕様

IP インターフェース	10GBASE-SR/LR SFP+ x 2
IP メディア伝送規格	SMPTE ST 2110 SMPTE ST 2022-8
IP メディアフロー制御	NMOS IS-04、IS-05
IP 同期	PTP (SMPTE ST 2059-1/-2)
IP 経路冗長化	SMPTE ST 2022-7 準拠
ビデオフォーマット	1080/59.94i、50i 1080/59.94p、50p (Level-A)
カラーサンプリング	YCbCr 4:2:2 10-bit
オーディオ入力/出力	2-16 チャンネル 48 kHz 24-bit 同期オーディオ

USF-10IP-TRC 付属品

フロントモジュール: 2 基板, 背面パネル: 2 枚, 取り付けネジ: 4 個, USB メモリー (PDF 取扱説明書)

2. 外観

(寸法単位 mm)

