

USF-108ADA 仕様書

1. 仕様

基本仕様

使用温度	0°C - 40°C
使用湿度	30% - 90% (結露のないこと)
電源電圧	USF フレームより供給 DC + 12V
消費電流	910 mA (+12V)
外形寸法	フロントモジュール : 106 (W) x 356 (D)mm リアモジュール : 114 (W) x 20.2 (H) x 23.3(D)mm
質量	0.5 kg
必要スロット数	1 スロット

技術仕様特に明記ない場合は 0dBu \approx 0.775V (rms)

分配数	1 系統(1 入力)×8 分配 または 2 系統(2 入力)×4 分配 (内部設定) D-sub37 ピン メス
音声入力	アナログ音声 バランス 600Ω, +4dB
入力インピーダンス	600Ωまたはハイインピーダンス
音声出力	アナログ音声 バランス出力 +4dB \pm 0.2db 以内 (600Ω負荷時)
出力インピーダンス	100Ω以下
出力負荷抵抗	600Ω以上
最大入出力レベル	+24dB(出力 600Ω負荷時)
周波数特性	20Hz ~ 20kHz \pm 0.2dB 以内 (1kHz 基準)
GAIN 設定	-8dB, -4dB, 0dB, +4dB, +8dB
GAIN 可変範囲	入力信号 + GAIN 設定に対し、出力信号を \pm 6.0dB 可変
歪率	0.05 % 以下 (1kHz +24dB 入力時)
S/N 比	80dB 以上 (+24dB 入力 A weight FILTER)

オプション

USF-ADAIF	インターフェースカード
スタッド	USF-108ADA 接続用
ネジ	USF-108ADA 接続用

付属品

リアモジュール取付ネジ、USB メモリー

2. 外観

(寸法単位 mm)

