

MBP-1100VS-P Series 仕様書**1. 仕様****基本仕様**

使用温度	10℃～35℃		
使用湿度	20%～80% (結露のないこと)		
電源電圧	AC 100 V～240 V ±10% 50/60 Hz		
消費電力 (*1)	AC 100 V～120 V 時 : 600 VA (595 W) AC 220 V～240 V 時 : 616 VA (584 W)		
外形寸法	430 (W) x 132 (H) x 601 (D) mm, EIA 3RU (フロント化粧パネル無し) 482 (W) (ラック金具付き)		
質 量 (*2)	25 kg		
消耗部品 (*3) (常温 24 時間使用時)	冷却ファン :	交換時期 5 年	
	電源 :	交換時期 5 年	
	バッテリー :	交換時期 5 年	

(*1) 最大構成時の消費電力です。

(*2) 最大構成時の質量です。

(*3) 電源未接続の状態が長期間続く場合には、1 年を目途にバッテリーの定期交換を実施してください。

※ 最大構成 : MBP-1100VS-P8S9 + MBP-11IO

MBP-1100VS-P4/6/8 技術仕様

型名	MBP-1100VS-P4	MBP-1100VS-P6	MBP-1100VS-P8
ビデオフォーマット	HD: 1080/59.94i		
MXF フォーマット	XDCAM HD: 25 Mbps(CBR)、35 Mbps(VBR) XDCAM HD422: 50 Mbps(CBR)		
ビデオ入力	HD-SDI: 1.5 Gbps 75 Ω Micro BNC (HD-BNC (*1))		
個数	4	6	8
ビデオ出力	HD-SDI: 1.5 Gbps 75 Ω Micro BNC (HD-BNC (*1))		
個数	8	12	16
ゲンロック入力	BB (NTSC) または 3 値シンク 75Ω BNC x 1 ループスルー (未使用時は 75Ω で終端してください)		
インターフェース			
USB	USB 3.2 Gen1 対応、Type-A x 3 (前面 1 ポート、背面 2 ポート) USB 2.0 対応、Type-A x 1 (前面 1 ポート)		
LAN 1-4	1000BASE-T 専用、RJ-45 x 4 (チーミング可)		
VGA	D-sub 15 ピン (メス) x 1		
システム SSD 容量 (*1)	480 GB/447 GiB (480 GB x 2 RAID1)		

データ SSD 容量 ^(*)2)	1.2 TB/1,117 GiB (200 GB x 7, RAID5) 2.4 TB/2,235 GiB (400 GB x 7, RAID5) 4.8 TB/4,470 GiB (400 GB x 14, RAID5+0) 9.6 TB/8,940 GiB (800 GB x 14, RAID5+0) (各タイプとも上記から選択可能) 19.2 TB/17,881GiB (1600 GB x 14, RAID5+0) (P8 モデルのみ選択可能)
-----------------------------	---

(*)1) HD-BNC は Amphenol Corporation の商標です。

(*)2) 1GB (ギガバイト) = 1,000,000,000 Byte、1GiB (ギビバイト) = 1,073,741,824 Byte で表記しています。
Windows 上での SSD 容量は、GiB (ギビバイト)単位で表示されます。

オプション

MBP-11IO	AES、LTC、RS422、GPIO 入出力拡張ボード
----------	-----------------------------

付属品

- ・フロント化粧パネル
- ・電源コード：アース付き 3 ピンタイプ
- ・ラック取り付けキット：EIA 標準タイプ(ケージマウント、M5 マウント対応)
 - スライドレール本体
 - スペーサーブロック(リア)
 - スペーサー(ケージマウント用)
 - 取り付けネジ
 - M4 スリムヘッド ×8 本
 - M5 サラ ×4 本
- ・開梱と確認

2. 外観

(寸法単位 mm)

