

**VWS-1100-IP 仕様書****1. 仕様****基本仕様**

|                                      |                                                                            |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 使用温度                                 | 10℃～35℃                                                                    |                                  |
| 使用湿度                                 | 20%～80% (結露のないこと)                                                          |                                  |
| 電源電圧                                 | AC 100 V～240 V ±10% 50/60 Hz                                               |                                  |
| 消費電力 <sup>(*)</sup>                  | AC 100 V～120 V 時 : 440 VA (434 W)<br>AC 220 V～240 V 時 : 440 VA (411 W)     |                                  |
| 外形寸法                                 | 430 (W) x 132 (H) x 601 (D) mm, EIA 3RU (フロント化粧パネル無し)<br>482 (W) (ラック金具付き) |                                  |
| 質 量 <sup>(*)</sup>                   | 22 kg                                                                      |                                  |
| 消耗部品 <sup>(*)</sup><br>(常温 24 時間使用時) | 冷却ファン :<br>電源 :<br>バッテリー :                                                 | 交換時期 5 年<br>交換時期 5 年<br>交換時期 5 年 |

(\*) 最大構成時の消費電力です。

(\*) 最大構成時の質量です。

(\*) 電源未接続の状態が長期間続く場合には、1 年を目途にバッテリーの定期交換を実施してください。

※ 最大構成 : VWS-1100-IP + VWS-11MOVMSX-SO

**VWS-1100-IP 技術仕様**

|                            |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ビデオフォーマット                  | HD: 1080/59.94i                                                                                                                                                                                |
| ビデオ出力                      | HD-SDI: 1.5 Gbps 75 Ω Micro BNC (HD-BNC <sup>(*)</sup> ) x 4                                                                                                                                   |
| ゲンロック入力                    | BB (NTSC) または 3 値シンク 75Ω BNC x 1<br>ループスルー (未使用時は 75Ω で終端してください)                                                                                                                               |
| MoIP 入出力                   | IP メディア伝送規格 : SMPTE ST 2110<br>SFP28 MSA (25 GbE) x 4 (ST2022-7 二重化)<br>ビデオ : SMPTE ST 2110-20<br>オーディオ : SMPTE ST 2110-30 Level B (16ch)<br>ANC データ : SMPTE ST 2110-40<br>PTP : SMPTE ST 2059 |
| インターフェース                   |                                                                                                                                                                                                |
| USB                        | USB 3.2 Gen1 対応、Type-A x 3 (前面 1 ポート、背面 2 ポート)<br>USB 2.0 対応、Type-A x 1 (前面 1 ポート)                                                                                                             |
| LAN 1-4                    | 1000BASE-T 専用 RJ-45 x 4 (チーミング可)                                                                                                                                                               |
| LAN A,B                    | LAN A は NMOS 制御用 (本線系) RJ-45 x 1<br>LAN B は NMOS 制御用 (冗長系) RJ-45 x 1                                                                                                                           |
| REMOTE1-2<br>(RS-422)      | D-sub 9 ピン (オス) x 2、リモコン接続用                                                                                                                                                                    |
| Mini DisplayPort 1-4       | Mini DisplayPort 1.4a x 4                                                                                                                                                                      |
| システム SSD 容量 <sup>(*)</sup> | 480 GB/447 GiB (480 GB x 2 RAID1)                                                                                                                                                              |

(\*) HD-BNC は Amphenol Corporation の商標です。

(\*) 1GB (ギガバイト) = 1,000,000,000 Byte、1GiB (ギビバイト) = 1,073,741,824 Byte で表記しています。  
Windows 上での SSD 容量は、GiB (ギビバイト)単位で表示されます。

**VWS-11MOVMTX-SO (動画オプション) 技術仕様**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| ビデオフォーマット  | HD: 1080/59.94i                     |
| MTX フォーマット | AVC Intra : 100Mbps                 |
| システム数      | 独立 2 システム ENC/DEC 動作、同期信号は独立で切り替え可能 |
| 再生モード      | 通常再生                                |
| SSD 容量     | 480GB (約 447GiB) ×2 台               |
| 搭載可能数      | VWS-1100-IP: 1 台に 2 式まで搭載可能         |

**付属品**

- ・フロント化粧パネル
- ・電源コード : アース付き 3 ピンタイプ
- ・ラック取り付けキット : EIA 標準タイプ(ケージマウント、M5 マウント対応)
  - スライドレール本体
  - スペーサーブロック(リア)
  - スペーサー(ケージマウント用)
  - 取り付けネジ
    - M4 スリムヘッド ×8 本
    - M5 サラ ×4 本
- ・開梱と確認

## 2. 外観

(寸法単位 mm)

