Dejero LivePlus

iPhone、iPad、Androidから高品質ビデオを提供

モバイル端末だけで、どこからでもライブ放送を行い、あとから放送するためのビデオを録画、さらに現場にENG放送機器がない場合でも編集済みビデオファイルをインポート/アップロードが可能です。

Dejero Live Plus は、モバイル・ジャーナリストやプロフェッショナルビデオ配信者用に設計されており、ニュース速報、緊急インタビュー、ライブイベント等に最適なアプリケーションです。

スマートフォンやタブレットにインストールすることで、1秒を争う中継のビデオ投稿数を劇的に増やせるでしょう。また、通常のカメラクルーのバックアップソリューションとしても活用可能です。





RELIABILITY

高画質

Dejero の Smart Blending テクノロジーネットワークにより、 帯域幅が限られている場合でも 低遅延で優れた画質を確実に 提供します。



SIMPLICITY

使い易さ

直感的なオンスクリーン・モニタ リングとタッチコントロールに より、すばやい設定、簡単操作を 実現します。



SCALABILITY

広範囲に配備

突発的な出来事に遭遇した場合は、組織内の全ての人をモバイルジャーナリストとして活用できるほか、ライブイベントに複数のカメラアングルを加えることが可能です。



AGILITY

より密着した報道に

目の前で起こっている出来事を 撮影する際に、邪魔にならない ように、ストーリーに合わせて 柔軟に動き、より親密なインタ ビューができるようにモバイル ジャーナリストをサポートします。

PRODUCT SPECIFICATIONS

主な仕様

互換性

オペレーティングシステム Apple iOS 8.0以降

Android 7.0以降

ビデオ

ソース デバイスのリアカメラもしくはフロントカメラ フレームレート 30 fps (NTSC) もしくは 25 fps (PAL)

コーデック MPEG-4 (H.264 AVC)

エンコーディング

アダプティブ・ビットレート 最大10 Mbps ライブ帯域幅:

(デバイスの処理能力とネットワーク条件による) ライブ解像度: その時点でのネットワーク条件に基づく

アダプティブ・ビデオトランスポート解像度

最大1080p (フル帯域幅を利用)

録画: 2.0/4.0/6.0 Mbps

SD: 640x480 解像度

> HD: 960x540, 1280x720, 1920x1080 (最大解像度はデバイスのカメラ機能による)

音声

ソース 内蔵マイクロフォン、またはヘッドフォン・ジャック、

USBまたはライトニング・ポートに接続した

外部マイクロフォン チャネル: モノラル

エンコーディング

Opus 24 \sim 48 kHz, 8 kbps \sim 128 kbps, ライブ:

アダプティブ・ビットレート

録画: AAC 24 \sim 48 kHz, 64 kbps

ヘッドフォン・ジャックまたはBluetoothデバイス IFR 出力:

設定項目でEnabled/Disabledに設定可能 オプション:

ネットワーク設定

3G/4G/LTE、Wi-Fiの各接続をブレンディング可能 ブレンディング

インマルサットBGANを含む衛星接続とWi-Fi経由 衛星

でのブレンディング

主な機能

ライブ IPネットワーク上で放送品質のライブビデオを伝送

撮影後の転送用のビデオ録画 録画、転送

ビデオ録画、ビデオ編集アプリで編集、インポート、 録画、編集、転送

転送

KFY FFATURES

主な特徴

解像度の設定

最大解像度HD 1080p、最大ビットレート 9 Mbps、ビデオ方式(NTSC/PAL)の設定が可能

ネットワークブレンド技術

Wi-FiモバイルルーターのWiFiネットワーク、携帯 電話ネットワーク、Wi-Fiアクセスポイント機能を 内蔵したスマートフォン、利用可能な場合は Ethernet接続もブレンド可能。

IFB

現場にいるタレントとの通信にIFBを利用可能

アダプティブ解像度

厳しいネットワーク環境にあわせて解像度を 自動的に調整

遅延量の選択

プリセットで1.5秒/3.0秒/8.0秒、カスタム設定で 0.8秒~20秒の設定が可能

カメラの特徴

露出/フォーカスロックと画面ズーム

白動回転

右利きまたは左利きのグリップに対応

ブレ補正

iPhone 5S以降でデジタルビデオのブレ補正

画面ステータス情報

トータルスループット、遅延、接続強度、ライブ 送信または録音時間、dBFSオーディオレベル メータリングなどのステータス情報を表示

IPv6

IPv6ネットワークをサポート

編成

運営とアーカイブしやすくするために収録済 ファイルのファイル名変更が可能

ファイル管理

収録済みクリップを編集用にエクスポートしたり、 編集したクリップをインポート、さらにDejero レシーバーまたはCloud Serverに送信可能

DEJERO CONTROL

現地にある機材の位置特定、プレビュー映像の 確認、コンテンツのルーティング、モニタリング、 使用量の監視をクラウド管理システムにより実行 可能

Contact us to learn more about LivePlus

Dejero

www.dejero.com/liveplus connect@dejero.com +1 519 772 4824

Dejero社 国内総販売代理店

株式会社朋栄 www.for-a.co.jp

社 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3丁目8番1号 Tel:03-3446-3121(代)

関西支店(大阪) 札幌営業所(札幌) 東北営業所(仙台) 東海営業所(名古屋)

中国営業所(広島) 松山営業所(松山) 九州営業所(福岡) 沖縄営業所(那覇)