

## ADA-205B 仕様書

### 1. 仕様

#### 基本仕様

使用温度	0°C～40°C
使用湿度	30%～90% (結露のないこと)
電源電圧	AC 100V～120V ±10% 50/60Hz AC 220V～240V ±10% 50/60Hz
消費電力	AC 100V～120V 時 : 15VA (8W) AC 220V～240V 時 : 18VA (8W)
外形寸法	430 (W) x 44 (H) x 105 (D) mm
質 量	2 kg

#### 技術仕様

オーディオ入力	0dB(*1) バランス 600Ωまたは 10kΩ (スイッチ切換式) ステレオ L/R 各 1 入力またはモノラル 1 入力 (スイッチ切換式) XLR 3ピンオス
オーディオ出力	0dB(*1) ±0.5dB 以内バランス 600Ω ステレオ L/R 各 5 出力またはモノラル 10 出力 (スイッチ切換式) XLR 3ピンメス
最大入出力レベル	+18 dB
ゲイン可変幅	約±8dB (入力信号に対し)
周波数特性	20Hz～20kHz ±0.5dB (1kHz 0dB 基準)
歪 率	0.02%以下 (1kHz 0dB 入力時)
S/N 比	75dB 以上 (1kHz 0dB 入力時)

(\*1) 0dB=0.775V(rms)

#### 付属品

電源コード、ラック取付金具、取扱説明書

2. 外観

(寸法単位 mm)

