

## DDA-106 仕様書

### 1. 概要

DDA-106 HD/SD-SDI 6分配器は、1U ハーフラックサイズの HD/SD-SDI 信号分配器です。1入力 6出力で HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASI に対応し、1つの信号を同時に複数の装置に分配します。

### 2. 特長

- HD-SDI および SD-SDI 信号対応（自動対応）
- 入力信号のケーブル補償機能付き。HD-SDI 100m (5C-FB)、SD-SDI 200m (5C-2V)
- リクロック機能付き
- 入力信号の検知、HD/SD の判別が可能
- 電源 OFF 時入力信号をバイパス
- 全 6 出力正転出力のため DVB-ASI に対応しています。
- 別売のラック取り付け金具で、EIA 規格の標準ラックにマウントすることが可能です。

### 3. 仕様

ビデオ入力	HD-SDI: 1.485/1.001Gbps または 1.485Gbps SD-SDI: 270Mbps DVB-ASI: 270Mbps 75Ω BNC x 1 (HD/SD-SDI OUT1 へのバイパススルー機能あり)
ビデオ出力	HD-SDI: 1.485/1.001Gbps または 1.485Gbps SD-SDI: 270Mbps DVB-ASI: 270Mbps 75Ω BNC x 6
ケーブル補償	自動ケーブル補償 HD-SDI: 最長 100m (5C-FB) SD-SDI: 最長 200m (5C-2V)
使用温度	5°C～40°C *1
使用湿度	85%以下 (結露のないこと)
電源	AC100V～240V±10%, 50Hz/60Hz
消費電力	15VA (7W)
外形寸法	212 (W) x 44(H) x 161.5(D) mm、EIA ラックマウント 1U ハーフ (突起物含まず)
質量	1.0 kg

\*1 本装置の性能を維持するために、重ねて使用することは控えて頂く様お願い致します。重ねて使用する場合は、使用温度の上限が-10℃低い温度となりますので、ご了承お願い致します。

4. 外觀

(寸法単位 mm)

