

DDA-106B 仕様書

1. 仕様

基本仕様

使用温度	5°C～40°C
使用湿度	85%以下 (結露のないこと)
電源電圧	AC100V～240V±10%, 50Hz/60Hz
消費電力	AC100V～120V 時: 12VA (6W) AC220V～240V 時: 18VA (8W)
外形寸法	212 (W) x 44 (H) x 161 (D) mm、EIA ラックマウント 1U ハーフ (突起物含まず)
質 量	1.0 kg

技術仕様

ビデオ入力	3G-SDI: 3.0 Gbps HD-SDI: 1.5 Gbps SD-SDI: 270 Mbps DVB-ASI: 270 Mbps 75Ω BNC x 1 (3G/HD/SD-SDI OUT1 へのバイパススルー機能あり)
ビデオ出力	3G-SDI: 3.0 Gbps HD-SDI: 1.5 Gbps SD-SDI: 270 Mbps DVB-ASI: 270 Mbps 75Ω BNC x 6
ケーブル補償	自動ケーブル補償 3G-SDI: 最長 70m (5C-FB) HD-SDI: 最長 100m (5C-FB) SD-SDI: 最長 200m (5C-2V)

オプション

ラック取付金具	1 台用または 2 台用
---------	--------------

付属品

電源コード、取扱説明書

