

EzV-400、EzV-410 仕様書

## 1. EzV-400 仕様

## 基本仕様

使用温度	5℃～35℃ (PC の仕様による)
使用湿度	20%～80% (結露のないこと)
電源電圧	AC100V～240V ±10%, 50/60Hz
消費電力	AC 100V～120V: 160VA (158W) AC 220V～240V: 176VA (168W)
消耗部品 (常温 24 時間使用時)	冷却ファン: 交換時期 3 年 バッテリー: 交換時期 5 年※ ※ 電源未接続の状態が長期間続く場合には 1 年を目安にバッテリーの定期交換を実施してください。

## 技術仕様

ビデオフォーマット	4K	2160/59.94p / 12G-SDI, Level-A
	HD	1080/59.94i
ビデオ入出力	12G/HD-SDI: 12/1.5Gbps, 75Ω, BNC(IO) x 4 HD-SDI: 1.5Gbps, 75Ω, BNC(OUT) x 4	
ゲンロック入力	BB: NTSC 0.429 V(p-p) または 3 値シンク: 0.6 V(p-p), 75Ω, BNC x 1 (75Ω内部終端)	

## 2. EzV-410 仕様

## 基本仕様

使用温度	0℃～40℃
使用湿度	20%～80% (結露のないこと)
電源電圧	AC100V～240V ±10%, 50/60Hz
消費電力	AC 100V～120V: 150VA (148W) AC 220V～240V: 176VA (139W)
外形寸法	430 (W) x 44 (H) x 350 (D)mm EIA 1RU 480 (W) (ラック金具付き)
質 量	6.0 kg
消耗部品 (常温 24 時間使用時)	バッテリー: 交換時期 5 年※ ※ 電源未接続の状態が長期間続く場合には 1 年を目安にバッテリーの定期交換を実施してください。

## 技術仕様

ビデオフォーマット	4K	2160/59.94p / 12G-SDI, Level-A
	HD	1080/59.94i
ビデオ入出力	12G/HD-SDI: 12/1.5Gbps、75Ω、BNC(IO) x 4 HD-SDI: 1.5Gbps、75Ω、BNC(OUT) x 4	
ゲンロック入力	BB: NTSC 0.429 V(p-p) または 3 値シンク: 0.6 V(p-p)、75Ω、BNC x 1 (75Ω内部終端)	
インターフェース		
Mini DisplayPort	Mini DisplayPort x 2 (未使用)	
USB	USB 3.0 Standard-A コネクター x 4 (前面:2、背面: 2)	
LAN1/LAN2	100BASE-TX/1000BASE-T 対応 RJ-45 x 2	
Mini DisplayPort 1-4	Mini DisplayPort x 4 (操作画面出力用)	

## 3. オプション、付属品

## ハードウェアオプション

CONTEC DIO-1616B-PE (for EzV-400)	GPI 制御用パラレルボード
CONTEC DIO-1616BX-USB (for EzV-410)	GPI 制御用 USB I/O ユニット
EzV-RUA	リモートコントロールユニット

## ソフトウェアオプション

EzV-3 Plugin (Avid MC 8.5)	EzV シリーズ用 Avid Media Composer プラグインソフト
入力ソフト	※EzV-3 Plugin (Avid MC 8.5)が必要
EzV-3 Plugin (Adobe PPro 2015)	EzV シリーズ用 Adobe Premiere Pro 2015 プラグインソフト
EzV-3 Plugin (EDIUS 8)	EzV シリーズ用 EDIUS 8 プラグインソフト
入力ソフト	※EzV-3 Plugin (EDIUS 8)が必要
EzV-3 Plugin (EDIUS 9)	EzV シリーズ用 EDIUS 9 プラグインソフト
入力ソフト	※EzV-3 Plugin (EDIUS 9)が必要
EzV-3-SS	EzV シリーズ用静止画装置ソフト
EzV-30SOIN	EzV シリーズ用テロップ入力ソフト
EzV-4-REP (EzVBackupTool)	EzV シリーズ用バックアップ/同期ツール
EzV-3-TRS	タブレットリモコンソフト
EzV-4-WT	EzV シリーズ用音声登録ソフト
EzV-4-PPT	EzV シリーズ用パワーポイントファイル取り込みソフト
EzV-4-MS	EzV シリーズ用多系統送出ソフト
EzV-4-NDI	EzV シリーズ用 NDI 送出ソフト
FontManEditor	EzV シリーズ用フォント登録ソフト
Image Viewer	EzV シリーズ用 Image Viewer ソフト
Lump Manager	EzV シリーズ用アニメーション作成ソフト

**付属品**

EzV-400 : PC、フォント ※、ビデオカード（PC 内に実装）、DVD、開梱と確認  
 EzV-410 : 電源コード、EIA ラックマウント金具、ゴム足、フォント※、DVD、開梱と確認

※ 放送許諾された下記 5 つのフォントを標準で搭載  
 HG 平成角ゴシック体 W5 / HG 平成角ゴシック体 W7 /  
 HG 平成丸ゴシック体 W4 / HG 平成丸ゴシック体 W8 / HG 明朝 B

**4. 外観 (EzV-410)**

(寸法単位 mm)

