

## FA-10RU 仕様書

### 1. 概要

FA-10RU は、メインユニット (FA-505、FA-1010、FA-9600、USF-106UDC/DC-12G、USF-1043FS) をネットワーク経由で遠隔操作するリモートコントロールユニットです。

### 2. 特長

- イーサ ネットワーク接続によるメインユニットの制御
- メインユニットは最大 100 台まで登録可能
- メインユニットの IP アドレスによる選択制御が可能
- 1 台のメインユニットに対し、FA-10RU は最大 5 台 (FA-10GUI/FA-10DCCRU での接続を含む) まで同時にアクセス可能
- 100 個の設定イベントを保存/呼び出し可能
- 100 個のクリーンスイッチ設定を保存/呼び出し可能 (FA-505/1010)
- 30 個の GPI 入出力機能を搭載
- FA-AUX30 オプションと接続することで制御スイッチの拡張が可能

### 3. 仕様

インターフェース

LAN 10/100/1000BASE-TX、RJ-45、x 1  
 GPI D-sub 25 ピン(メス)、x 3 (インチネジ)  
 入力 30 ポート/出力 30 ポート

使用温度

0°C - 40°C

湿度

30% - 90% (結露のないこと)

電源

AC100V - 240V ±10%, 50/60Hz

消費電力

28VA (16W) (AC100V~120V 供給時)

33VA (16W) (AC200V~240V 供給時)

外形寸法

430 (W) x 44 (H) x 130 (D) mm

質量

2.0 kg

消耗部品

電源：交換時期 5 年

冷却ファン：P1467-1 交換時期 5 年

標準付属品

取扱説明書、電源ケーブル、ラック取付金具、点灯色識別シール

### 4. 外観

(寸法単位 mm)

