

FA-10RU 仕様書

1. 概要

FA-10RU は、下記のフレームシンクロナイザ及びUSFモジュール基板を遠隔操作するためのネットワークリモートコントロールユニットです。

FA-505
 FA-1010
 FA-9600
 USF-106UDC-12G、USF-106DC-12G
 USF-1043FS
 USF-106TICO-12G

2. 特長

- イーサ ネットワーク接続によるメインユニットの制御
- メインユニットは最大 100 台まで登録可能
- メインユニットの IP アドレスによる選択制御が可能
- 1 台のメインユニットに対し、FA-10RU は最大 5 台 (FA-10GUI/FA-10DCCRU での接続を含む) まで同時にアクセス可能
- 100 個の設定イベントを保存/呼び出し可能
- 100 個のクリーンスイッチ設定を保存/呼び出し可能 (FA-505/1010)
- 30 個の GPI 入出力機能を搭載
- 外部 (LAN) コマンド制御による MU 切り替えが可能 (FA-9600)
- FA-AUX30 オプションと接続することで制御スイッチの拡張が可能

3. 仕様

インターフェース	
LAN	10/100/1000BASE-TX、RJ-45、x 1
GPI	D-sub 25 ピン(メス)、x 3 (インチネジ) 入力 30 ポート/出力 30 ポート
使用温度	0°C - 40°C
湿度	30% - 90% (結露のないこと)
電源	AC100V - 240V ±10%, 50/60Hz
消費電力	28VA (16W) (AC100V~120V 供給時) 33VA (16W) (AC200V~240V 供給時)
外形寸法	430 (W) x 44 (H) x 130 (D) mm 480 (W) (ラック金具付き)
質量	2.0 kg
消耗部品	電源：交換時期 5 年 冷却ファン：P1467-1 交換時期 5 年
標準付属品	取扱説明書、電源ケーブル、ラック取付金具、点灯色識別シール

4. 外觀

(寸法単位 mm)

