

FT-1BS 仕様書

1. 概要

FT-1BS は、カメラ光ケーブルを使用して FT-ONE-OPT と接続するベースステーションオプションです。映像信号、制御信号、音声信号、カメラ電源を光ファイバー1本で送受信します。

2. 仕様

4K 映像出力(CH A, CH B)	
ビデオ出力	QFHD (4 x 3G-SDI): 3 Gbps 75 Ω BNC x 4 2系統
出力フォーマット	1080p/59.94p (Level-A) x 4 1080/50p (Level-A) x 4
VF 出力	4K 映像をダウンコンバートした信号、75 Ω BNC x 1
HD-SDI	1080/59.94i 1080/50i
AUX 出力	4K 映像をダウンコンバートした信号、75 Ω BNC x 1
HD-SDI	1080/59.94i 1080/50i
RET1、RET2 入力	
HD-SDI	HD-SDI の信号を入力可能。
フォーマット	1080/59.94i, 1080/50i
ゲンロック入力	B.B. : NTSC : 0.429V(p-p)、PAL : 0.45V(p-p) または 3 値シンク : 0.6V(p-p) 75 Ω BNC x 1 ループスルー付き (自動終端)
ゲンロックモード	内部同期、外部同期 (B.B.または 3 値シンク)
インターフェース	
LAN	100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45 x 1 (FT-1RU/RUA、FT-1RCP/RCP-J 接続用)
COMMUNICATION	D-sub 25 ピン (メス) x 1 インカム 2 系統 (ENG/PROD), ※ 4W または 2W 設定時 PGM 2 系統 R TALLY, G TALLY
HEAD SET	XLR-4 ピン (オス) x 1 (インカム用)
DC IN	XLR-4 ピン (オス) x 1 (DC 12V 電源供給用)
INTERCOM IN1、IN2	XLR-3 ピン (オス) x 2 (※クリアカム設定時)
使用温度	0°C ~ +40°C
使用湿度	30% ~ 85% (結露しないこと)
電源電圧	DC IN +12V ※DC 駆動時、カメラへの電源供給はできません。 AC IN 100 ~ 240V カメラ光ケーブルを使用して、最長 1km まで発電可能
消費電力	39W (FT-ONE-OPT 接続時: 291W)
外形寸法	495 (W) x 215(H) x 193 (D) mm (突起部を除く)
質量	22kg
消耗部品	冷却ファン : 交換時期 4 年 (常温使用時)

3. 外観

(寸法単位 mm)

