

HVS-3355OU/OUA 仕様書**1. 仕様****基本仕様**

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 使用温度 | 0℃～40℃ | |
| 使用湿度 | 30%～90% (結露のないこと) | |
| 消費電力 | 150 W (35 ボタン M/E3 列の標準構成時) | |
| 電源電圧 | [OU コントロールユニット] | AC100V - 240V ±10%, 50/60Hz |
| | [タッチパネルユニット] | DC 12V または DC 48V |
| | [LINE ユニット] | DC 12V または DC 48V |
| | [AUX バスユニット] | DC 12V または DC 48V |
| 外形寸法 | 1300 (W) x 528(D) x 68 (H) mm (LINE ユニット x 3, AUX バスユニット x 1, 平面置き) | |
| | [OU コントロールユニット] | 430 (W) x 300 (D) x 88 (H) mm 480 (W) (ラック金具付き) |
| | [タッチパネルユニット] | 374 (W) x 58 (D) x 221 (H) mm |
| | [LINE ユニット] | 1300 (W) x 132 (D) x 68 (H) mm |
| | [AUX バスユニット] | 777 (W) x 132 (D) x 68 (H) mm |
| 質 量 | [OU コントロールユニット] | 5 kg (リダンダント電源搭載時:6kg) |
| | [タッチパネルユニット] | 3 kg |
| | [LINE ユニット] | 8 kg |
| | [AUX バスユニット] | 5 kg |
| 消耗部品 (*1) (常温 24 時間使用時) | [OU コントロールユニット] | 電源ユニット: 交換時期約 5 年 |
| | [タッチパネルユニット] | SBC バッテリー: 交換時期工場出荷後 2 年 |

(*1) 電源未接続の状態が長時間続く場合は、1 年を目途にバッテリーの定期交換を実施してください。

コントロールユニット技術仕様

| | |
|---------------------|---|
| 対応スイッチャー | HVS-2000 HVS-6000/6000M |
| LAN ポート | RJ-45 x 7 OU 各コンポーネント接続用、その他外部制御機器接続用 |
| TO TOUCH PANEL UNIT | D-sub 9ピン (メス) x 1 (インチネジ) |
| GPI IN/TALLY OUT | D-sub 25ピン (メス) x 1 (インチネジ) 12 入力/12 出力 |
| DC OUTPUT (OUT1) | XLR キヤノン 3ピン (メス) x 1 (DC48V 電源分配出力) |

タッチパネルユニット技術仕様

| | |
|-----------------|--|
| ディスプレイ | TFT LCD, 12.1 インチ, マルチタッチ RJ-45 x 7 OU 各コンポーネント接続用、その他外部制御機器接続用 |
| SBC | Windows 7 Embedded, Windows IoT |
| TO CONTROL UNIT | RS-422 D-sub 9ピン (メス) x 1 (OU コントロールユニット接続用) |
| EXT PC ブロック | |
| HDMI IN | Type-A コネクター x 1 |
| SW CONTROL | USB Type-B コネクター x 1 |

| | |
|--------------|---|
| PANEL SENSOR | USB Type-B コネクタ x 1 |
| USB1, USB2 | USB Type-B コネクタ x 2 |
| LAN 2 (SUB) | RJ-45 x 2 (OU コントロールパネル接続用) |
| USB ポート | USB Type-A コネクタ x 4 |
| HDMI OUT | Type-A コネクタ x 1 |
| DC 12V IN | AC アダプター入力 |
| DC 48V IN | キャノン XLR3 ピン x 1 (OU コントロールユニットからの電源入力) |

LINE ユニット技術仕様

| | |
|-------------------------|--|
| バスボタン | 35 (SEL ボタンにより切り替え) x 2 列 (キー映像/MACRO/USER 用) 35 (4 レベル) x 2 列 (M/E BKGD 映像ソース用) |
| Control Unit | RJ-45 x 1 |
| Ethernet | RJ-45 x 1 (OU コントロールユニット接続用) |
| DC 12V IN | AC アダプター入力 |
| DC 48V IN DC 48V OUT | キャノン XLR3 ピン x 1 (OU コントロールユニットからの電源カスケード入力) キャノン XLR3 ピン x 1 (OU コントロールユニットからの電源カスケード出力) |

AUX バスユニット技術仕様

| | |
|-------------------------|--|
| バスボタン | 35 (SEL ボタンで切り替え) x 2 列 (AUX バス/DSK バス/MACRO/USER 用) 35 ボタン (4 レベル) x 2 列 (映像ソース用) |
| Control Unit | RJ-45 x 1 |
| Ethernet | RJ-45 x 1 (OU コントロールユニット接続用) |
| DC 12V IN | AC アダプター入力 |
| DC 48V IN DC 48V OUT | キャノン XLR3 ピン x 1 (OU コントロールユニットからの電源カスケード入力) キャノン XLR3 ピン x 1 (OU コントロールユニットからの電源カスケード出力) |

オプション

| | |
|-------------|-------------------------------|
| HVS-3355PSO | OU (コントロールユニット) 用リダグナント電源ユニット |
|-------------|-------------------------------|

付属品

LAN ケーブル、RS-422 ケーブル、AC 電源ケーブル、DC 電源用キャノンケーブル、コントロールユニット取付金具

