

Dejero

WayPoint 3

4出力の4K対応UHDレシーバー



WayPoint 3は、複数のDejero送信機からIP接続を介して転送された最大4KUHDの高品質映像を受信します。また、HEVC、AVCをデコードし、SDI出力またはMPEG-TS出力します。

WayPoint 3 は高品質で信頼性の高い伝送を実現します。マルチカメラフィードサポートにより、最大4つのHDまたは2つの4KUHDフィードを受信できます。

複数の出力オプションを備えた1台の1Uデバイスで最大4つのデータを同時に取り込みデコードすることで柔軟性が向上し、施設内の貴重なラックスペースを節約できます。



4K UHD
ライブビデオ

Dejeroデバイスから最大60fpsの4K UHDビデオを受信し、SDIまたはMPEG-TSワークフローに出力します。



IFB & インターカム
サポート

ライブモード、スタンバイモードで現場のスタッフ間を単方向で通信可能にし、また双方向通信のインターカム機能を使用して伝達します。



コーデック
自動検出

すべてのDejero送信機と互換性があり、受信伝送がHEVCまたはAVCであるかどうかを自動検出し、それに応じてデコードします。



冗長性

信頼性を重視して設計されたWayPoint3は電源とストレージの冗長性を確保するために、業界で実証済みのホットスワップ対応電源とRAID機能を備えたフロントアクセス1TBハードドライブを使用しています。

製品仕様

主な特徴

再構築	ビデオ送信は複数のIP接続を介して転送されます
デコード	HEVC もしくは AVC
アウトプット	4 x 12G-SDI, MPEG-TS ストリーム Output 組み合わせ 2 x 4K UHD + 2 x up to HD 1 x 4K UHD + 3 x up to HD 0 x 4K UHD + 4 x up to HD

SDI アウトプット

ビデオ	規格: 4K UHD 2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, 1080p 23.98/25/29.97/30/50/59.94/60, 1080i 25/29.97/30, 720p 50/59.94/60, 576i 25, 480i 29.97
オーディオ	2-, 4-, or 8-チャンネル ライブ送信 注意: 録音したクリップを送信する送信機は2チャンネルまたは4チャンネルのオーディオを送信します

MPEG-TS アウトプット

ビデオ	規格: 1080p 23.98/25/29.97/30/50/59.94/60, 1080i 25/29.97/30, 720p 50/59.94/60, 576i 25, 480i 29.97 ビットレート: 最大30個の定数 Mb/s コーデック: MPEG-4
オーディオ	2- or 4-チャンネル ビットレート: 最大 320 Kb/s をチャンネルペアごとに使用します。コーデック: AAC-LC
伝送	プロトコル: UDP, RTP

データネットワークコネクション

イーサネット	LAN/WAN用 2 x 1 Gb/s ポート
--------	-------------------------

電源

サブライ	2 x 100-240 VAC 50/60 Hz AC
消費電力	最大 300 W (リダンダント)

Physical

寸法 (H x W x D)	1U 19" ラックマウント, 4.3 x 43.7 x 50.3 cm (1.7 x 17.2 x 19.8 インチ)
重さ	9.5 kg (20.8 lbs)
動作温度	5 °C to 45 °C (41 °F to 113 °F)
容量	HDで300時間以上 (6 Mb/s)
インターフェース	ゲンロック (BNC), 4 x 12G-SDI 出力 (BNC), 2 x USB 3.0, 2 x RJ45 イーサネット, 4 x IFB (1/4" TRS コネクタ), 2 x HDMI



12G-SDI out



ゲンロック



RJ45イーサネット



IFB

主な特徴

マルチアウトプットフォーマット

最大 4 x HD (SDI or MPEG-TS) もしくは 2 x 4K UHD

ハイパフォーマンス

クアッドコアのインテルi7プロセッサは常に信頼性を発揮するように設計されています。

フロントパネルからアクセス

ホットスワップ可能な1TB HDD(フロントパネルからアクセス可能)を2基搭載(RAIDプロテクションに対応)。

ゲンロック

BBまたは3値シンク信号をサポート。

下位互換性

HEVC及び非HEVC Dejeroトランスミッタと完全に互換性があります。

IFB & インターカム

単方向のIFBと追加のハードウェアを装着すれば双方向通信可能なインターカムを利用可能です。

マルチチャンネルオーディオ

2、4または8つの異なる同時オーディオ出力をサポートします。

リモートコントロール

WebブラウザのDejeroコントロールからリモートで任意のデバイスにアクセスできます。

ソフトウェアアップデート

ソフトウェアアップデートには、新機能、拡張機能、および新しいデバイスとの互換性が含まれます。

Full specifications available at dejero.com/waypoint

Contact us to learn more about EnGo

Dejero

www.dejero.com/control
golive@dejero.com
+1 519 772 4824

Dejero社 国内総販売代理店

株式会社朋栄 www.for-a.co.jp

本社 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3丁目8番1号 Tel : 03-3446-3121(代)

関西支店 (大阪) 札幌営業所 (札幌) 東北営業所 (仙台) 東海営業所 (名古屋)

中国営業所 (広島) 松山営業所 (松山) 九州営業所 (福岡) 沖縄営業所 (那覇)