

MXF Clip Server
MBP-210VS



HD-SDI信号とMPEG-2 4:2:2コーデックによるMXFファイルの相互変換が可能なクリップサーバー。ハードウェアコーデック、SSD、リダンダント電源搭載により、安定した運用が可能。

- 内蔵ハードウェアコーデックにより、HD-SDI信号とMXFファイル (SONY XDCAM互換) の相互変換が可能
- 外部XDCAMドライブからのダイレクト送出に対応 (1系統のみ)
- 大容量SSD (1600GB) を搭載
- 3つのモードを搭載*:
収録1ch + 再生2ch/収録2ch/再生4ch
- 収録1ch + 再生2chでは、
標準ソフト (MCS-MBPPON: ポン出しソフト) 及び
オプションソフト (MCS-MBPPRN: 撮って出しソフト)
を利用可能
- 収録2ch、再生4chは、システムに合わせて、
ソフトウェア環境を構築可能
(MediaConciergeシステム収録機、送出機、
MCI-200:収録制御ソフト)
- エンベデッドオーディオ、アンシラリータイムコードに対応
- コンパクトな1RUサイズ
- リダンダント電源を搭載

コーデック系統数

モード *	収録 1ch + 再生 2ch	収録 2ch	再生 4ch
入力数	1	2	0
出力数	2	0	4
SSD	1600 GB(800 GB x 2、RAID-0)		

* モード切換えは専用ツールによって実施。ハードウェアコーデックのコンフィギュレーションが必要なため、電源 OFF を伴う操作となります。