

MBP-3WS 仕様書

1. 仕様

MBP-3WS 基本仕様

使用温度	0℃～40℃
使用湿度	20%～80% (結露のないこと)
電源電圧	DC 12V (補助電源：12V)
消費電力	24 W max.
外形寸法	167.65 (W) x 111.15 (D) mm (リアパネル、コネクタは含まない)

MBP-3WS 技術仕様

ビデオフォーマット	HD	1080/59.94i
	4K	2160/59.94p (Single-Link 12G-SDI) ※ MBP-3SDI4K オプションが必要
ビデオ入出力	12G/HD-SDI、75Ω、BNC x 4 (入力または出力) ※ 12G-SDI には MBP-3SDI4K オプションが必要	
ビデオ出力 (MBP-3SDIEX オプション)	HD-SDI、75Ω、BNC x 4	
ゲンロック入力	BB: NTSC 0.429 V(p-p) または 3 値シンク: 0.6 V(p-p)、 75Ω、BNC x 1 (75Ω内部終端)	
SDI エンベデッドオーディオ出力	最大 2 チャンネル (ステレオ 1 系統、グループ 1 のみ) 48 kHz 16/24 ビット	
AES/EBU 出力 (MBP-3SDIEX オプション)	1.0 V(p-p) アンバランス 75Ω 48kHz 16/24 ビット BNC x 1 2 チャンネル (ステレオ 1 系統)	

VWS-2MOVVMXF-SO (オプション) 技術仕様

ビデオフォーマット	HD : 1080/59.94i
コンテナフォーマット	MXF
コーデック	AVC-Intra 100
系統数	2 系統 (V 1 系統、K 1 系統)
SSD 容量	240GB (約 224GiB) x 2 (V/K 用)

MBP-3SIO (オプション) 技術仕様

RS-422	D-sub 9 ピン、オス、2 ポート
--------	---------------------

オプション

MBP-3SDIEX	SDI 出力、AES 出力拡張オプション
MBP-3SDI4K	4K (12G-SDI) オプション (PC に実装済み)
MBP-3SIO	シリアルオプション (PC に実装済み)
VWS-2MOVVMXF-SO	動画オプション (PC に実装済み)
MBP-UNT-PLUGIN	Unity 用プラグインソフトウェア

付属品
開梱と確認