

RFC-ONE 仕様書

## 1. 仕様

**基本仕様**

使用温度	0°C～40°C
使用湿度	20%～80%（結露のないこと）
電源電圧	AC 100 V～240 V ±10% 50/60 Hz
消費電力	AC 100V～120V 時：138 VA (136 W) AC 220V～240V 時：148 VA (132 W)
外形寸法	430 (W) x 44 (H) x 500 (D) mm EIA 1RU
質量	9 kg
消耗部品 (常温 24 時間使用時)	冷却ファン：交換時期 3 年 電源：交換時期 5 年 バッテリー：交換時期 5 年 ※

※ 電源未接続の状態が長期間続く場合には、1 年を目途にバッテリーの定期交換を実施してください。

**技術仕様**

ビデオフォーマット	HD-SDI: 1080/59.94i, 1080/50i
ビデオ入力	HD-SDI: 1.5 Gbps, 75Ω, BNC x 1
ビデオ出力	HD-SDI: 1.5 Gbps, 75Ω, BNC x 4
ゲンロック入力	BB: NTSC 0.429V(p-p) / PAL 0.45V(p-p) または 3 値シンク: 0.6V(p-p) 75Ωまたはループスルー BNC x 1 (未使用時は 75Ωで終端してください。)
ビデオ入力引き込み範囲	ゲンロック位相に対して±0.5H
入出力遅延	2 フレーム (ゲンロック位相と同相で入力時)
インターフェース	
DVI-I	DVI-I コネクタ x 1 (未使用)
USB1-4	USB 3.0 Standard-A コネクタ x 4 (前面: 2, 背面: 2)
LAN1-2	100BASE-TX/1000BASE-T 対応 RJ-45 x 2
ALARM	D-sub 9ピン (メス) x 1 電源、ファンアラーム (接点出力)
RS232C (Serial)	D-sub 9ピン (オス) x 1 (未使用)
DisplayPort 1-4	DisplayPort x 4 操作画面出力用

**オプション**

RFC-ONE-RU	リモートコントロールユニット (DC12V 専用アダプタ付き)
------------	---------------------------------

**付属品**

電源ケーブル、ラック取付金具、ゴム足、DisplayPort-DVI 変換アダプタ、CD-ROM、開梱と確認

2. 外観

(寸法単位 mm)

