

# SB-172 仕様書

## 1. 概要

SB-172 は CCTV 用の LCD モニターです。  
VIDEO(コンポジット)、PC、HDMI の 3 種類の信号入力に対応しています。  
モニター画面にメニューを表示して各種設定を行う事が出来ます。

## 2. 仕様

液晶パネル	サイズ	17 インチ	
	アスペクト比	4:3	
	視野角	水平 160° / 垂直 160°	
	最大解像度	1280 x 1024	
	応答速度	5ms	
	コントラスト比	1000:1	
	最大輝度	300(cd/m <sup>2</sup> )	
信号処理	水平走査周波数	30 ~ 80kHz	
	垂直走査周波数	56 ~ 75 Hz	
	ビデオ入力形式	NTSC/PAL/SECAM	
入力端子	プラグ&プレイ	VESA DDC 1/2B	
	PC 入力	15P D-sub	
	ビデオ入力	BNC	
出力端子	HDMI 入力	HDMI	
	ビデオ出力	BNC (スルーアウト)	
表示機能	対応言語	13 言語	
	映像調整	コントラスト/ブライトネス/シャープネス/色の濃さ/色合い 色温度 ピクチャーモード選択 スケール コントラスト/ブライトネス (ダイレクトコントロール可能)	
	PC	自動画像調整	
		自動アラーム調整	
		クロック調整	
		フェーズ調整	
		水平/垂直位置調整	
	その他	入力選択	
		スリープタイマー	
		ボタンロック	
電源	必要容量	DC12V / 4A	
	最大消費電力	40W	
寸法	外観寸法 (スタンド部含む)	390mm x 377mm x 210mm (W x H x D)	
	外観寸法 (液晶パネル)	390mm x 318mm x 59mm (W x H x D)	
	梱包寸法	440mm x 380mm x 145mm (W x H x D)	
重量	本体重量 (モニター部)	4.2kg	
	本体重量 (スタンド部含む)	5.5kg	
VESA マウント		75mm x 75mm	