

SB-972 仕様書

1. 概要

SB-972 は CCTV 用の LCD モニターです。
VIDEO(コンポジット)、PC、HDMI の 3 種類の信号入力に対応しています。
モニター画面にメニューを表示して各種設定を行う事が出来ます。

2. 仕様

液晶パネル	サイズ	9.7 インチ (LED バックライト)	
	アスペクト比	4:3	
	視野角	水平 178° / 垂直 178°	
	最大解像度	1024 x 768	
	応答速度	35ms	
	コントラスト比	600:1	
	最大輝度	200(cd/m ²)	
信号処理	水平走査周波数	30 ~ 60kHz	
	垂直走査周波数	56 ~ 75 Hz	
	ビデオ入力形式	NTSC/PAL/SECAM	
	プラグ&プレイ	VESA DDC 1/2B	
入力端子	PC 入力	15P D-sub	
	ビデオ入力	BNC	
	HDMI 入力	HDMI	
	ビデオ出力	BNC (スルーアウト)	
出力端子	対応言語	13 言語	
表示機能	映像調整	コントラスト/ブライトネス/シャープネス/色の濃さ/色合い	
		色温度	
		ピクチャーモード選択	
		スケール	
		コントラスト/ブライトネス (ダイレクトコントロール可能)	
		PC	自動画像調整
		自動アラーム調整	
		クロック調整	
		フェーズ調整	
		水平/垂直位置調整	
		その他	スリープタイマー
		ボタンロック	
		ピクセルシフト	
電源	必要容量	DC12V / 2A	
	最大消費電力	8W	
寸法	外観寸法 (スタンド部含む)	235mm x 196mm x 70mm (W x H x D)	
	外観寸法 (液晶パネル)	235mm x 196mm x 32mm (W x H x D)	
	梱包寸法	285mm x 280mm x 140mm (W x H x D)	
重量	本体重量 (スタンド部含む)	2.0kg	
VESA マウント		75mm x 75mm	