

ZE-ONE 仕様書

1. 仕様

基本仕様

使用温度	0～40℃
使用湿度	30～90%(結露しないこと)
電源電圧	AC100 V～AC 240 V (リダンダント電源標準搭載)
消費電力	AC100V～120V 時 : 74VA (73W) AC200V～240V 時 : 82VA (71W)
外形寸法	EIA 1 RU 430(W) x 44(H) x 475(D) mm
質量	7 kg

技術仕様

ビデオフォーマット	3840 x 2160p / 59.94, 50 (Quad-link 3G-SDI, Level-A/B, SQD) (入力、自動認識) 1080p / 59.94, 50 (Level-A) (出力) 1080i / 59.94, 50 (出力) 720p / 59.94, 50 (出力)
ビデオ入力	3G-SDI: 3Gbps 75Ω BNC x 16 4 入力 (Quad-link 3G-SDI)
ビデオ出力	3G/HG-SDI: 3/1.5 Gbps 75Ω BNC x 2 2 出力 HDMI コネクター (TYPE A) x 2 サンプリング : RGB 4:4:4 8 ビット (リミテッドレンジ) 解像度 1920 x 1080i / 59.94, 50 1920 x 1080p / 59.94, 50 1280 x 720p / 59.94, 50
ゲンロック入力	BB: NTSC (0.429 V(p-p)) / PAL (0.45 V(p-p)) 3 値シンク: 0.6 V 75Ω BNC x 1
入出力遅延	3 フレーム
オーディオ入出力	<オーディオ入力> 4K 入力の 1 本目の 3G-SDI のエンベデッドオーディオ : 16 ch <オーディオ出力> 3G/HD-SDI はエンベデッドオーディオ : 16 ch HDMI はエンベデッドオーディオ : 2 ch
インターフェース	
LAN	100 Base-TX/1000 Base-T RJ-45 x 1

付属品

電源ケーブル、ラック取付金具、CD-ROM

2. 外観

(寸法単位 mm)

