

## Multi Bit-Rate Video Distribution Amplifier (1 x 6) マルチビットレート信号分配器 (1入力6分配、ケーブル補償機能付き)

# DDA-106



1Uハーフラックサイズのマルチビットレート  
 信号分配器。

HD-SDI、SD-SDI、DVB-ASIに対応し、  
 入力信号を6分配することが可能。

- 1入力6出力
- SDI 1.5Gbps、270Mbpsに対応
- ケーブル補償機能搭載:HD-SDI 100m (5C-FB)、SD-SDI 200m (5C-2V)まで対応
- リクロック機能搭載
- 入力信号の検知、HD/SD自動判別が可能
- 電源OFF時は入力信号をバイパス出力
- DVB-ASI (270Mbps)信号にも対応
- ラックマウント可能(金具はオプション)

### ■ 主な仕様

ビデオ入力	HD-SDI: 1.485/1.001 Gbps または 1.485 Gbps SD-SDI: 270 Mbps DVB-ASI: 270Mbps 75Ω BNC x 1 (HD/SD-SDI OUT1へのバイパススルー機能あり)
ビデオ出力	HD-SDI: 1.485/1.001 Gbps または 1.485 Gbps SD-SDI: 270 Mbps DVB-ASI: 270 Mbps 75Ω BNC x 6
ケーブル補償範囲	自動ケーブル補償 HD-SDI: 最大100m (5C-FB) SD-SDI: 最大200m (5C-2V)
使用温度・湿度	5℃~40℃・85%以下 (結露のないこと)
電源電圧・消費電力	AC 100 V ~ 240 V ±10% 50/60 Hz · 15 VA (7 W)
外形寸法・質量	212 (W) x 44 (H) x 161.5 (D) mm EIA 1Uハーフサイズ (突起物含まず) · 1.0 kg
標準付属品	取扱説明書、電源ケーブル
オプション	ラックマウント金具 (1台用または2台用)

※本装置の性能を維持するために、重ねて使用することは控えていただくようお願いいたします。  
 重ねて使用する場合は、使用温度の上限が上記記載よりも-10℃低い温度となりますので、ご了承ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、  
 正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油等の多い場所に設置しないで下さい。  
 火災、故障、感電などの原因となることがあります。