

LTO-EU7/LTO-EU8 仕様書

1. 概要

LTO-EU7/8 は LTS-70/80 (以下「LTS」) と接続する外付け LTO ドライブです。Mini SAS ケーブルを使用して接続します。LTO-EU7 は LTO-7 ドライブ、LTO-EU8 は LTO-8 ドライブを搭載しています。

2. 特長

- LTS^(*1)と接続すると、それぞれのドライブにマウントした LTO テープ間でファイルのデータ転送が可能
- LTO テープの正副作成、LTO テープのマイグレーション用途などで使用可能
- 以下の LTO テープが使用可能^(*2)
- LTO-EU7: LTO-7 (Read/Write), LTO-6 (Read/Write), LTO-5 (Read only)
- LTO-EU8: LTO-8 (Read/Write), LTO-7 (Read/Write)

(*1) LTS-70 と接続するには、LTS-REP オプションが必要

(*2) WORM カートリッジ使用不可


3. 仕様

| | LTO-EU7 | LTO-EU8 |
|-----------------------|--|--------------|
| リムーバブルストレージ※ | LTO-5(読み込みのみ)/LTO-6/LTO-7 | LTO-7/LTO-8 |
| 記憶容量 | 6 TB (非圧縮時) | 12 TB (非圧縮時) |
| データ転送速度 | 300 MB/s (非圧縮時) | |
| インターフェース | | |
| To LTS/MBP | Mini-SAS コネクタ x 1 LTS 接続用 (LTS-70 と接続するには LTS-REP ソフトウェアオプションが必要) | |
| 使用温度 | 10℃～35℃ | |
| 使用湿度 | 20%～80% (結露のないこと) | |
| 電源電圧 | AC100V～240V ±10%, 50/60Hz | |
| 消費電力 | AC100V～120V 時: 130VA(128W) AC220V～240V 時: 132VA(118W) | |
| 外形寸法 | 212 (W) x 44 (H) x 350 (D) mm | |
| 質量 | 8 kg | |
| 消耗部品 (常温 24 時間使用時) | 冷却ファン: 交換時期 3 年 電源: 交換時期 5 年 | |

※ LTO-5 に書き込みをした場合、ファイルは保存されません。また、ファイルの移動や削除等も行えません。

※ 保守モード時、WORM カートリッジは使用できません。

4. 外観



(寸法単位 mm)

