

LTO SERVER LTS-80



最大転送速度300 MB/秒 (2.4 Gbps)のLTO-8ドライブを搭載したLTOサーバー。最大記憶容量12 TB (非圧縮時)のLTO-8テープにデータ保存が可能。高速インターフェース(オプション)により、転送速度を向上。4K時代に求められる大容量のアーカイブやバックアップをサポートします。

各種ファイルのバックアップ・アーカイブ

- ・ファイルの種類やフォーマットに依存することなく、映像ファイルのアーカイブやNLEプロジェクトファイルのバックアップが可能
- ・静止画ファイル、文書ファイルなどのデータ保存なども可能

映像ファイルのアーカイブ時にプロキシビデオを自動生成

- ・アーカイブ時、映像ファイルにメタデータを付与し、ビデオアーカイブレコーダー (LTRシリーズ) と互換性のあるファイル形式で書き込みが可能
- ・各種コーデックオプションソフトウェアにより、保存する映像ファイルのサムネイルとプロキシビデオを自動的に生成
- ・LTOテープ内に保存した映像ファイルから必要な箇所のみを別の映像ファイルとして取り出すパーシャルリトリブ機能も実現

MAM機能を搭載可能(オプション)

- ・本体内にMAM機能 (LTS-MAM) を搭載可能
- ・LAN接続したPCからWebブラウザーを使ってアクセス。LTOテープに保存された映像およびそのサムネイルやプロキシ映像、メタデータなどの情報をLTS-MAMデータベースで管理可能
- ・関連データを添付ファイルとして一緒に保存可能

多彩なバックアップ機能

- ・LTOテープ上のファイルはFTP経由で読み書き可能
- ・LTS-80とUSB接続したデバイス内の映像ファイルをLTOテープにフォルダ単位で書き込み可能
- ・外部ストレージ (USB3.0、NAS) からの高速データバックアップに対応
- ・最大2カ所への同時コピーが可能 (LTO+USB3.0またはLTO+NAS)。コピーが正しく完了したことを確認するベリファイ機能搭載

バックアップ/マイグレーションサポート(オプション)

バックアップ/マイグレーションを支える2つのオプション

- ・LTS-I-CP : LTR/LTS 2台をLAN接続してLTOテープをコピー可能
- ・LTOマイグレーションツール : LTR/LTSでアーカイブした複数のLTO-5/6テープをLTO-7/8に一本化するためのソフトウェア

高速転送を実現するインターフェース(オプション)

10 GbE (ギガビットイーサネット) 対応の2つのオプション

- ・LTS-10GR (RJ45コネクターモデル)
- ・LTS-10GS (SFP+コネクターモデル)

標準付属品

電源コード、LTOクリーニングカートリッジ、CD-ROM(LTS-80 取扱説明書(PDF)、LTS-MAM 取扱説明書(PDF)、LTS-10GR/10GSセットアップガイド(PDF)、LTS-MGS 取扱説明書(PDF)、LTO製品ご使用上の注意(PDF)、開梱と確認)

■ 本社	〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-8-1	Phone 03-3446-3121(代)	■ 九州営業所	〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル6F	Phone 092-731-0591(代)
■ 関西支店	〒530-0055 大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル8F	Phone 06-6366-8288(代)	■ 沖縄営業所	〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-17-5 美栄橋ビル4F	Phone 098-860-4178(代)
■ 札幌営業所	〒004-0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16	Phone 011-898-2011(代)	■ 佐倉研究開発センター	〒285-8580 千葉県佐倉市大作2-3-3	Phone 043-498-1230(代)
■ 東北営業所	〒980-0021 仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル3F	Phone 022-268-6181(代)	■ 札幌研究開発センター	〒004-0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16	Phone 011-898-2018(代)
■ 東海営業所	〒460-0003 名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル6F	Phone 052-232-2691(代)	■ 福岡研究開発センター	〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-80 オヌキ新博多ビル3F	Phone 092-402-2705(代)
■ 中国営業所	〒730-0012 広島市中区上八丁堀5-2 WAKO KMビル4F	Phone 082-224-0591(代)	FOR-A Corporation of America FOR-A Latin America and the Caribbean Offices FOR-A Europe S.r.l. FOR-A UK Limited FOR-A Italia S.r.l. FOR-A Corporation of Korea FOR-A China Limited FOR-A Middle East-Africa Office FOR-A India Private Limited FOR-A South East Asia Office		
■ 松山営業所	〒790-0011 松山市千舟町4-6-1 松山フコク生命ビル4F	Phone 089-993-5105(代)	機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までご連絡ください		


安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。水、湿気、湯気、ほこり、油などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

記載の商品名および社名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。外観および仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。カタログと実際の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。このカタログの記載内容は2021年6月現在のものです。

2106NPC

朋栄サービスセンター / 03-3446-8575

24時間365日対応いたします

LTS-80 仕様書

1. 仕様

基本仕様

使用温度	10℃～35℃
使用湿度	20%～80% (結露のないこと)
電源電圧	AC100V～240V ±10%, 50/60Hz
消費電力	AC100V～120V 時: 130 VA (128 W) AC220V～240V 時: 154 VA (123 W)
外形寸法	212 (W) x 116 (H) x 422.5 (D) mm
質量	8 kg
消耗部品 (常温 24 時間使用時)	冷却ファン: 交換時期 3 年 電源: 交換時期 5 年 バッテリー: 交換時期 5 年 (※) ハードディスク: 交換時期 5 年

※電源未接続の状態が長期間続く場合には 1 年を目安にバッテリーの定期交換を実施してください。

技術仕様

リムーバブルストレージ	LTO-7 / LTO-8 (ファイルシステム: IBM LTFS)
内蔵ストレージ	8TB HDD
インターフェース	
USB	USB3.0 シリーズ A コネクター x 4 (前面 x 2 背面 x 2)
LAN1/2	100BASE-TX/1000BASE-T 対応 RJ-45 x 2
To External Drive	Mini-SAS HD(SFF-8644) コネクター x 1 LTO-EU7 / LTO-EU8、IBM 製外付け LTO-7 ドライブ、 IBM 製オートローダー接続用 (オートローダー接続は LTS-TSC ソフトウェアオプションが必要です。)
VGA	D-Sub 15ピン (メス) x 1
RS-232C	未使用
IPMI	未使用

LTO-7 基本性能

カートリッジサイズ	105 (W) x 22 (H) x 102 (D) mm
記憶容量	約 6.0 TB (データエリア : 5732 GB、5338 GiB)
映像記憶容量(参考値)	下記の記憶容量はアンシラリーデータ、プロキシビデオファイルを除いた理論値です。ヘッドやテープの状態により減ることがあります。
CBR/4:2:2/422P@HL	50Mbps、HD: 約 190 時間
VBR/4:2:0/MP@HL	35Mbps、HD: 約 285 時間
レスポンス	ファイルインデックス取得時間 : 通常 1 分以内 ファイルシーク : 通常 3 分以内 ※LTO テープや LTO ドライブの状況で、さらに時間がかかることがあります。

LTO-8 基本性能

カートリッジサイズ	105 (W) x 22 (H) x 102 (D) mm
記憶容量	約 12.0 TB (データエリア : 11711 GB、10907 GiB)
映像記憶容量(参考値)	下記の記憶容量はアンシラリーデータ、プロキシビデオファイルを除いた理論値です。ヘッドやテープの状態により減ることがあります。
CBR/4:2:2/422P@HL	50Mbps、HD: 約 380 時間
VBR/4:2:0/MP@HL	35Mbps、HD: 約 570 時間
レスポンス	ファイルインデックス取得時間 : 通常 1 分以内 ファイルシーク : 通常 3 分以内 ※LTO テープや LTO ドライブの状況で、さらに時間がかかることがあります。

H.264 ファイル

映像	圧縮方式	H.264 Baseline Profile Level 2.1
	解像度	HD: 424 x 240 SD: 320 x 240 (NTSC) 384 x 288 (PAL)
	フレームレート	NTSC 系: 29.97fps、PAL 系: 25 fps
	ビットレート	900 kbps
音声	圧縮方式	AAC LC
	チャンネル数	2 ch
	サンプリング周波数	48 kHz
	ビットレート	96 kbps
ファイルフォーマット	コンテナ形式	MP4
	ビットレート	映像と音声のビットレートにより自動計算
タイムコード	<ul style="list-style-type: none"> ・H.264 の Picture Timing SEI 情報としてフレーム単位で付与します。 ・設定により映像にタイムコードを焼きこむことが可能です。 	

Windows Media ファイル

映像	圧縮方式	Windows Media Video V9
	解像度	HD: 424 x 240 SD: 320 x 240 (NTSC) 384 x 288 (PAL)
	フレームレート	NTSC 系: 29.97fps、PAL 系: 25 fps
	ビットレート	1300 kbps
音声	圧縮方式	Windows Media Audio V9
	チャンネル数	2 ch
	サンプリング周波数	48 kHz
	ビットレート	192 kbps
ファイルフォーマット	コンテナ形式	WMV(ASF)
	ビットレート	映像と音声のビットレートにより自動計算
タイムコード	設定により映像にタイムコードを焼きこむことが可能です。	

オプション

LTR-BWIN (*1)	LTR Browser (Windows 版)
LTR-BMAC (*1)	LTR Browser (Mac 版)
LTS-SX	MPEG-2 OP-1a プラグイン
LTS-PAD	AVC-Intra/DVCPRO プラグイン
LTS-PRS	ProRes 422 プラグイン
LTS-DNxHD	DNxHD プラグイン
LTS-XAVC	XAVC プラグイン
LTS-XAVC-L	XAVC Long プラグイン
LTS-AVCHD	AVCHD プラグイン
LTS-MAM (*2)	メディアアセットマネージャー
LTS-TSC	LTO オートローダープラグイン
LTS-MGS (*2)	LTS Migrator (Windows 版)
LTS-10GR (*3)	10GbE オプション(RJ45 モデル)
LTS-10GS (*3)	10GbE オプション(SFP+モデル) 10GBASE-SR SFP+ 光トランシーバー
LTO-EU7/8 (*1)	LTO-7/8 外部ユニット

(*1) 取扱説明書は個別の CD-ROM に収録されています。

(*2) 取扱説明書は LTS-80 の CD-ROM に収録されています。

(*3) セットアップガイドは LTS-80 の CD-ROM に収録されています。

付属品

電源コード、LTO クリーニングカートリッジ、CD-ROM、開梱と確認

2. 外観

(寸法単位 mm)

