

MFC-2GB 仕様書**1. 仕様****基本仕様**

使用温度	0℃～40℃
使用湿度	30%～85% (結露しないこと)
電源電圧	DC 12 V
消費電力	AC 100-120 V: 90 VA (50 W) AC 220-240 V: 99 VA (52 W)
外形寸法	212 (W) x 44 (H) x 350 (D) mm
質 量	3 kg
消耗部品 (常温 24 時間使用時)	冷却ファン：交換時期 4 年 AC アダプター：交換時期 5 年

技術仕様

ビデオフォーマット	4K UHD: 3840 x 2160p/59.94, 50 Single-Link 12G-SDI または Quad-Link 3G-SDI (Level-A)
ビデオ入力	75Ω BNC x 9
Single-Link 12G-SDI	最大 9 (SMPTE ST 2082-10 準拠)
Quad-Link 3G-SDI	最大 2 (SMPTE ST 425-5 準拠)
ビデオ出力	75Ω BNC x 8
Single-Link 12G-SDI	最大 2 (SMPTE ST 2082-10 準拠)
Quad-Link 3G-SDI	最大 2 (SMPTE ST 425-5 準拠)
量子化	10ビット 4:2:2
ゲンロック入力 (REF IN)	BB: 0.429V(p-p) (NTSC)、0.45V(p-p) (PAL)、3 値シンク: 0.6V(p-p)
同期モード	GENLOCK または SDI INPUT (1H および AVDL)
I/O デレイ調整	0 frame+[0.3-1] H, 1 frame+[0-1]H
アンシラリーデータ	通過／非通過を選択

オプション

ラック取付金具セット 1	EIA 1RU ラック用 1 筐体用
ラック取付金具セット 2	EIA 1RU ラック用 2 筐体用

付属品

AC アダプター、電源ケーブル、CD-ROM

