

MV-3240IP 仕様書 (暫定版)

1. 仕様

ビデオフォーマット					
IP 信号	<table border="1"> <tr> <td>ST2110-20</td> <td>2160p / 59.94, 50 1080p / 59.94, 50 1080i / 59.94, 50 720p / 59.94, 50</td> </tr> <tr> <td>ST2022-6</td> <td>1080p / 59.94, 50 1080i / 59.94, 50 720p / 59.94, 50</td> </tr> </table>	ST2110-20	2160p / 59.94, 50 1080p / 59.94, 50 1080i / 59.94, 50 720p / 59.94, 50	ST2022-6	1080p / 59.94, 50 1080i / 59.94, 50 720p / 59.94, 50
ST2110-20	2160p / 59.94, 50 1080p / 59.94, 50 1080i / 59.94, 50 720p / 59.94, 50				
ST2022-6	1080p / 59.94, 50 1080i / 59.94, 50 720p / 59.94, 50				
ビデオ入力					
IP	<p>SFP A/B,C/D,E/F,G/H (SFP28): 25GBASE-SR 経路二重化 (ST2022-7)</p> <p>ST2110-20: 2160p 8 ストリームまたは 1080p 32 ストリームまたは 1080i 32 ストリームまたは 720p 32 ストリーム</p> <p>ST2022-6: 1080p 28 ストリームまたは 1080i 32 ストリームまたは 720p 32 ストリーム</p>				
オーディオ入力					
IP	ST2022-6 または ST2110-30 Level B +16ch (ビデオに同期) 各ビデオに最大 16ch: 48kHz / 24-bit				
ビデオ出力					
HDMI	<p>HDMI (Type-A):</p> <p>1 出力 (4K、HDMI2.0 Level B モード)</p> <p>フレームレート: 59.94fps、50fps</p> <p>10ビット YCbCr 4:4:4 または 8ビット YCbCr 4:2:0 または 8ビット RGB 4:4:4 リミテッドレンジ</p>				
12G/3G/HD-SDI	3840x2160 まで対応 (12G-SDI または 3G/HD-SDI) BNC x 1 1080p、1080i、1035i、720p 対応 (3G/HD-SDI) HD-BNC x 3 10ビット YCbCr 4: 2: 2				
IP	<p>SFP A/B (SFP28): 25GBASE-SR 経路二重化 (ST2022-7)</p> <p>ST2110-20: 1080p 4 ストリームまたは 1080i 4 ストリームまたは 720p 4 ストリーム</p> <p>ST2022-6: 1080p 4 ストリームまたは 1080i 4 ストリームまたは 720p 4 ストリーム</p>				
オーディオ出力					
SDI エンベデッド	各ビデオに最大 16ch (グループ x4) 48kHz / 24-bit				
HDMI エンベデッド	各ビデオに最大 8ch (ステレオ x4) 48kHz / 24-bit				
IP	ST-2022-6 または ST2110-30 (ビデオに同期) 各ビデオに最大 16ch: 48kHz / 24-bit				
分割パターン	<p>ユーザー設定画面</p> <p>・出力ごとにレイアウトを本体に最大 16 個まで保存可能</p>				

文字表示	・表示文字数: 各ビデオウィンドウに最大 16 文字 x 4 行 ・文字の種類: 英数字、カナ、記号、漢字 (JIS 第 1、第 2 水準)
タリ表示	各入力画面にフレーム (赤、緑、アンバー) またはマーカ (赤、緑、アンバー) で表示
オーディオレベル表示	入力ごとにオーディオレベルメーターを最大 16 チャンネル表示可能
制御インターフェース	LAN1: 100BASE-TX/1000BASE-T、RJ-45 x1 LAN2: 同上
レイアウトマネージャー	分割映像サイズおよび分割映像ポジション設定、分割映像切り替え、背景およびロゴ登録用 (Windows ソフトウェア)
ライブビューワー	動画転送及び PC へのプリアラーム録画用 (Windows ソフトウェア)

オプション

MV-1640PS	リダンダント電源
MV-1640IF	インターフェース基板

その他のオプション機器

HVS-AUX16A/16B/16C/16D/32A/64A (*)	オグジュアリユニット (イーサネット LAN 接続)
------------------------------------	----------------------------

(*) 4 台まで接続可能

付属品

電源コード、EIA ラックマウント金具、ゴム足、HDMI ケーブル抜け止め具、CD-ROM

2. 外観

(寸法単位 mm)

