

NP-1300A 仕様書

1. 概要

NP-1300A は、最大 100A までの動作用電源を分配供給できるラックマウント型パワーディストリビュータです。ブレーカとインジケータ付電源 3 系統、および保守用電源 1 系統を装備し、各ブレーカの容量はご購入時に変更可能です。

電源オン/オフの一括制御が可能で、スタジオで、あるいは中継・移動用として業務用映像機器の運用に最適な製品です。

2. 仕様

入力	AC100V、トータル電流 100A、4 系統 端子台 (ターミナル: 8P ターミナルネジ: M6 セムスネジ)
出力	AC100V、トータル電流 100A、4 系統 (電源 1~4) 端子台 (ターミナル: 8P ターミナルネジ: M4 セムスネジ) 電源 1~3: ブレーカ、インジケータ付 ブレーカ容量変更可能 出力: 各 1 (ターミナル 2P) 電源 4: 保守・サービス用 ブレーカ付 10A 固定 出力: 前面 2 (3 ピンアウトレット)、背面 1 (ターミナル 2P)
使用温度	5°C - 40°C
湿度	45% - 85% (結露のないこと)
電源	AC100V ±10%, 50/60Hz
質量	約 7 kg
外形寸法	480(W)×88(H)×300(D)mm (ラックイヤー一体型) ※付属の結線バー取付け時 奥行 365mm

3. 外観

(寸法単位 mm)

