

USF-1013DEMUX 仕様書

1. 仕様

基本仕様

| | |
|-----------|---|
| 使用温度／使用湿度 | 0℃～40℃／30%～85% (結露のないこと) |
| 電源電圧 | DC +12 V USF フレームより供給 |
| 消費電流 | 1 A |
| 外形寸法 | フロントモジュール: 106 (W) x 356 (D) mm リアモジュール: 114(W) x 20.2 (H) |
| 質 量 | 0.5 kg |
| 必要スロット数 | 1 スロット |

技術仕様

| | | |
|---------------------------|---|--|
| ビデオフォーマット | 3G-SDI: 1080/59.94p, 50p, 60p (Level-A および Level-B) HD-SDI: 1080/59.94i, 50i, 60i 1080/30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 24PsF, 23.98PsF 720/59.94p, 50p, 60p, 24p, 23.98p 1035/59.94i, 60i SD-SDI: 525/59.94i, 625/50i | |
| SDI 入力 | 3G/HD/SD-SDI BNC x 1 | |
| SDI 出力 | 3G/HD/SD-SDI BNC x 1 | |
| タイムコード入力 | LTC (SDI インベデッド) | |
| タイムコード出力 | LTC 1.0 V(p-p)～2.0V(p-p) 不平衡 BNC x 1 | |
| 音声入力 | | |
| SDI インベデッド (3G/HD-SDI) | チャンネル数 | 16 Ch. |
| | サンプリングレート | 16/20/24-bit 48 kHz (同期または非同期) |
| SDI インベデッド (SD-SDI) | チャンネル数 | 16 Ch. |
| | サンプリングレート | 16/20-bit 48 kHz (同期のみ対応) |
| 音声出力 | | |
| SDI インベデッド (3G/HD-SDI) | チャンネル数 | 16 Ch. |
| | サンプリングレート | 16/20/24-bit 48 kHz (同期または非同期) |
| SDI インベデッド (SD-SDI) | チャンネル数 | 16 Ch. |
| | サンプリングレート | 16/20/24-bit 48 kHz (同期のみ対応) |
| AES/EBU | 不平衡 75Ω BNC x 4 | |
| | チャンネル数 | 8 Ch. |
| | サンプリングレート | 16/20/24-bit 48 kHz (SD は同期のみ、3G/HD は同期及び非同期) |

| | |
|-------------------------|--|
| 音声／出力レベル可変範囲 | -20 dB～ +20 dB (0.1 dB 単位で調整可) |
| 入出力遅延 (SDI IN - OUT) | 3G Level-A: 1.0 μ s 未満 3G Level-B: 1.5 μ s 未満 HD: 1.5 μ s 未満 SD: 2.0 μ s 未満 |
| (SDI-IN Audio OUT) | 1.0ms 未満 |
| SNMP | 対応バージョン v2c |

付属品

リアモジュール取付ネジ、DVD-ROM

2. 外観

(寸法単位 mm)

