

USF-1043SS 仕様書

1. 仕様

基本仕様

使用温度	0°C～40°C
使用湿度	30%～90% (結露しないこと)
電源電圧	DC+12 V (USF フレームより供給)
消費電力	1.5 A
外形寸法	フロントモジュール: 106 (W) x 356 (D) mm リアモジュール: 114 (W) x 40.7 (H) mm
質量	320 g
必要スロット数	2 スロット

技術仕様

入力信号	1080/59.94i 75Ω BNC x 1 1.0V(p-p)
出力信号	1080/59.94i 75Ω BNC x 4 1.0V(p-p)
サンプリングレート	Y:10 ビット C:10 ビット
	Y:74MHz C:37MHz
同期モード	Line, AVDL
出力遅延	Line 同期モード: 入力映像信号に対し約 3.1μsec
	AVDL 同期モード: 同期信号に対し 2-line
同期信号	525/59.94i, 1080/59.94i
映像出力モード	Line Mix, Fill/Key
記録容量	256 MB 2 個 (総記憶容量 512 MB)
GPI	D-sub 25ピン (メス) x 1 (インチネジ) 10 入力 10 出力
SNMP	対応バージョン v2c

ソフトウェアオプション

USF-10LG	<input type="checkbox"/> ジェネレーター
----------	----------------------------------

付属品

DVD-ROM、リアモジュール取付ネジ

2. 外観

(寸法単位 mm)

