

## USF-105DDA-12GA 仕様書

### 1. 仕様

#### 基本仕様

使用温度	0℃～40℃
使用湿度	30%～90% (結露しないこと)
電源電圧	DC+12V (USF フレームより供給)
消費電流	0.7 A
外形寸法	フロントモジュール: 106 (W) x 357(D) mm リアモジュール: 114 (W) x 20.2 (H) mm
質量	240 g
必要スロット数	1 スロット

#### 技術仕様

ビデオ入力	12G-SDI: 12Gbps 3G-SDI: 3Gbps HD-SDI: 1.5Gbps SD-SDI: 270Mbps DVB-ASI: 270Mbps 75Ω BNC x 1
ビデオ出力	12G-SDI: 12Gbps 3G-SDI: 3Gbps HD-SDI: 1.5Gbps SD-SDI: 270Mbps DVB-ASI: 270Mbps 75Ω BNC x 5
ケーブル補償範囲	自動ケーブル補償 12G-SDI: 最長 70m (L-5.5 CUHD 使用時) 3G-SDI: 最長 100m (5C-FB 使用時) HD-SDI: 最長 100m (5C-FB 使用時) SD-SDI: 最長 200m (5C-2V 使用時)
SNMP	対応バージョン v2c

#### 付属品

DVD-ROM、リアモジュール取付ネジ

2. 外観

(寸法単位 mm)

