

USF-204ADAC 仕様書

1. 仕様

基本仕様

使用温度	0°C～40°C
使用湿度	30%～90% (結露のないこと)
電源電圧	DC +12 V (USF フレームより供給)
消費電流	830 mA (+12V)
外形寸法	フロントモジュール : 106 (W) x 356 (D) mm リアモジュール : 114 (W) x 20.2 (H) mm
質量	250 g
必要スロット数	1 スロット

技術仕様

音声入力	AES/EBU 1.0V(p-p) 不平衡 75Ω BNC x 2 ステレオ 2 系統 32/44.1/48kHz
音声出力	アナログ 4 チャンネル 平衡または不平衡 D-sub 25 ピン (メス) x 1 100Ω以下 24-bit
最大出力レベル	+24 dBu
周波数特性	±0.2 dB 以内 (20 Hz ~ 20 kHz, 1kHz 基準)
歪率	0.05 % 以下
S/N 比	80 dB 以上 (A-Weighting)
出力レベル設定	-10 / 0 / +4 / +8dBu
GAIN 可変範囲	-20.0 dB～+20.0 dB (0.1dB 単位)
SNMP	対応バージョン v2c

付属品

リアモジュール取付ネジ、DVD-ROM

2. 外観

(寸法単位 mm)

